

# FRECHE

LOCATION

[www.freche.fr](http://www.freche.fr)



## HD 12 VT

HD 12 VT - Rouleau combiné articulé avec rouleau vibrant



- ▶ Vue optimale vers l'avant grâce à un avant-train réduit
- ▶ Plate-forme conducteur ergonomique
- ▶ Tableau de bord moderne
- ▶ Faible hauteur de la machine
- ▶ Articulation en 3 points pour un confort de conduite maximal
- ▶ Point de suspension central
- ▶ Maintenance et entretien aisés



**Poids**

Poids en ordre de marche avec ROPS	kg	2595
Poids en ordre de marche max.	kg	3320
Charge essieu, avant/arrière	kg	1340/1255
Charge par pneu, arrière	kg	313,75
Charge linéaire statique, avant	kg/cm	11,2
Classific. franç. valeur/catégorie		11,2/PV2.PLO

**Dimensions machine**

Largeur de travail max.	mm	1220
Porte-à-faux latéral, gauche/droite	mm	55/55
Garde au sol, gauche/droite	mm	570/570
Garde au sol, milieu	mm	280
Rayon de braquage, intérieur	mm	2370
rouleau, type, avant		lisse/non divisé
Epaisseur tôle, avant	mm	15
Dimension des pneus, arrière		9,5/65-15

**Moteur diesel**

Constructeur		KUBOTA
Version		D1503
Nombre de cylindres		3
Puissance ISO 14396, kW/PS/tr/min		22,9/31,1/2700
Puissance SAE J1349, kW/HP/tr/min		22,9/30,7/2700
Norme sur les gaz d'échappement UE/USA		III A / Tier 4i
Réservoir carburant, contenance	L	42

**Entraînement**

Entraînement hydrost., avant/arr.		Moteur hydr/moteur hydr
Vitesse, en continu	km/h	0 - 12,0
Aptitude en pente, avec/sans vibration	%	30/40

**Vibration**

Fréquence de vibration, avant, I/II	Hz	67/52
Amplitude, avant, I/II	mm	0,52/0,52
Force centrifuge, avant, I/II	kN	52/32

**Direction**

Direction, type		Articulation
Direction, actionnement		hydrostatique, volant
Braquage +/-	°	32
Angle oscillant +/-	°	8

**Dispositif d'arrosage**

Arrosage d'eau, type		Pression
Actionnement, arrosage		intervalle/manuel
Réservoir d'eau, contenance	L	180
Arrosage d'additifs, type		Pression
Actionnement, arrosage d'additifs		Bouton poussoir
Réservoir d'additifs, contenance	L	18

**Équipement**

Marche en crabe jusqu'à 50 mm, Siège conducteur avec suspension, Siège confortable avec ceinture de sécurité, Compteur d'heures de service, Lampes témoins, Interrupteur d'arrêt d'urgence

**Équipement en option**

2 projecteurs de travail sur ROPS, Avertisseur de recul, Gyrophare, Couleur spéciale, Protection solaire, Dispositif de pression et de découpage de bords, Insonorisation

Longueur totale	L	2460
Largeur	B	1310
Hauteur totale	H	2390
Empattement	A	1700
Largeur de rouleau	X	1200
Diamètre de rouleau	D	720
Largeur sur pneus	Y	1140
Diamètre des pneus	R	660
Hauteur chargement, min.	HI	1752

