

SERIE GSW

L'ENERGIE COMPACTE

Cette série fournit la puissance idéale pour répondre aux petites demandes en électricité tout en assurant les meilleures performances. C'est la gamme la plus populaire pour les zones résidentielles et sites de télécommunication.

BAC DE RETENTION
INTEGRE



PORTES VERROUILLABLES

POMPE MANUELLE DE VIDANGE



GROUPE	GSW10y	GSW15y	GSW22y	GSW15d	GSW22d	GSW15p	GSW22p
PUISSANCE SECOURS LTP kW/kVA	8,4/10,5	12,0/15,0	16,7/20,8	12,0/15,0	16,8/21,1	11,5/14,3	17,1/21,4
PUISSANCE NOMINALE (PRP) kW/kVA	7,7/9,6	11,4/14,3	15,2/19,0	11,4/14,3	16,1/20,1	10,3/12,9	15,5/19,4
TENSION Volt / FRÉQUENCE Hz	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50	400 / 50
PHASES	3	3	3	3	3	3	3
MOTEUR							
MODÈLE	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Deutz	Deutz	Perkins	Perkins
TYPE	3TNV76	3TNV88	4TNV88	D2009L03	D2009L04	403D-156	404D-226
REFROIDISSEMENT	A eau	A eau	A eau	A eau	A eau	A eau	A eau
CARBURANT	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
N. DE CYLINDRES	3 en ligne	3 en ligne	4 en ligne	3 en ligne	4 en ligne	3 en ligne	3 en ligne
CYLINDRÉE CC	1116	1642	2190	1720	2290	1496	2215
ASPIRATION	Naturelle	Naturelle	Naturelle	Naturelle	Naturelle	Naturelle	Naturelle
DÉMARRAGE / ELECTRIQUE CIRCUIT (volt)	Electrique / 12	Electrique / 12	Electrique / 12	Electrique / 12	Electrique / 12	Electrique / 12	Electrique / 12
VITESSE rpm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
RÉGULATEUR DE VITESSE	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique	Mécanique
PUISSANCE SECOURS LTP kW	9,9	14,8	19,8	15,6	20,0	13,3	20,3
PUISSANCE NOMINALE (PRP) kW	9,0	13,5	18,0	14,8	19,1	12,0	18,4
CONSOMMATION à 75% de charge PRP L/h	2,1 / 2,8	3,0 / 4,0	3,9 / 5,3	2,9 / 3,9	3,5 / 4,7	2,7 / 3,6	4,0 / 5,3
ALTERNATEUR							
TYPE	sans balais	sans balais	sans balais	sans balais	sans balais	sans balais	sans balais
POLES	4	4	4	4	4	4	4
RÉGULATION	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique	Electronique
DIMENSIONS & POIDS							
LONGUEUR mm	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
LARGEUR mm	830	830	830	830	830	830	830
HAUTEUR mm	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1260
POIDS Kg	540	650	686	690	732	685	755
CARBURANT CAPACITÉ RÉSERVOIR L	78	78	78	78	78	78	78
AUTONOMIE à 75% / 100% PRP h	36,6 / 27,5	25,9 / 19,4	19,8 / 14,8	26,8 / 20,2	22,1 / 16,5	28,7 / 21,5	19,5 / 14,6
NIVEAU BRUIT à 7m dB(A)	65	65	65	67	67	61	61
NIVEAU SONORE LWA dB(A)	91	91	91	93	93	87	87