

Pilonneuse MTX 60



Légère et compacte, elle est idéale pour le compactage de tranchées lors de pose de canalisations d'eau, de gaz et d'électricité.

METIERS


- > TP
- > VRD
- > Espaces verts

LES+

- > Equipée d'un guidon avec Silent-Blocs spécifiques plus performants pour l'absorption des vibrations subies par l'utilisateur
- > Equipée d'un compteur d'heures et vibrations
- > Coupure du moteur et de l'essence depuis l'accélérateur
- > Carburateur à membrane - Double filtration pour l'air et l'essence
- > Poignée de manutention
- > Nouveau design avec protection intégrale du moteur en coque abs

MTX 60

Dimensions L x l x h	713 x 350 x 985 mm
Dimensions semelle L x l x h	340 x 265 mm
Impact au sol	644 à 695 cps/min
Force de pression	13,6 kN
Course max.	50 - 80 mm
Poids d'utilisation	64
Moteur	HONDA GX 100
Type	Ess. 4 tps - Refroidissement à air
Puissance maximum	2,1 kW (2,8 ch)
Carburant	Essence
Système de démarrage	Démarrateur manuel
Catégorie	PN 3

 **FLS**
LOCATION BTP & SERVICES
www.fls.fr

